# Balance energético y eficiencia

Nombre: _____

Fecha: _____

Puntaje: _____

---

**1.**

¿Qué expresa la eficiencia energética de un proceso?

1. La cantidad total de energía almacenada al inicio
2. La razón entre la energía útil obtenida y la energía de entrada
3. La diferencia entre masa y volumen del sistema
4. La rapidez con que aumenta la temperatura

**2.**

En un balance energético simple, si un dispositivo recibe energía y no toda se aprovecha, la parte no útil suele identificarse como:

1. Pérdidas hacia el entorno
2. Energía creada por el sistema
3. Materia transformada en vacío

**3.**

Si una máquina recibe $200\ \text{J}$ y entrega $150\ \text{J}$ de energía útil, su eficiencia es:

1. 25%
2. 50%
3. 75%
4. 133%

**4.**

¿Cuál de las siguientes situaciones representa mejor una transformación con pérdidas principalmente en forma de calor?

1. Una lámpara que convierte energía eléctrica en luz y también calienta su entorno
2. Un libro en reposo sobre una mesa sin cambios apreciables
3. Una regla usada solo para medir longitudes
4. Un recipiente vacío sin interacción con el entorno

**5.**

¿Qué magnitud permite comparar directamente qué dispositivo aprovecha mejor la energía recibida para una misma función?

1. La eficiencia
2. La masa
3. El color
4. La forma geométrica

**6.**

Un sistema recibe $500\ \text{J}$ y pierde $125\ \text{J}$ al entorno. ¿Cuánta energía útil entrega?

1. $625\ \text{J}$
2. $375\ \text{J}$
3. $125\ \text{J}$
4. $400\ \text{J}$

**7.**

¿Cuál afirmación es correcta respecto de la conservación de la energía en un proceso real?

1. La energía útil siempre es igual a cero
2. La energía total se conserva, aunque cambie de forma
3. La energía se destruye cuando hay fricción
4. Las pérdidas implican desaparición de energía

**8.**

Dos aparatos realizan la misma tarea. El primero tiene eficiencia de $0{,}60$ y el segundo de $0{,}80$. ¿Cuál requiere menos energía de entrada para obtener la misma energía útil?

1. El de eficiencia $0{,}60$
2. Ambos requieren exactamente la misma energía de entrada
3. El de eficiencia $0{,}80$

**9.**

Si $\eta = \frac{E_{útil}}{E_{entrada}}$, ¿qué expresión representa correctamente la energía perdida?

1. $E_{pérdida} = E_{entrada} - E_{útil}$
2. $E_{pérdida} = E_{entrada} + E_{útil}$
3. $E_{pérdida} = E_{útil} E_{entrada}$
4. $E_{pérdida} = E_{útil} - E_{entrada}$

**10.**

¿Cuál de los siguientes cambios aumentaría más probablemente la eficiencia de un motor real?

1. Incrementar pérdidas por rozamiento
2. Reducir la disipación térmica no deseada
3. Aumentar vibraciones del sistema
4. Agregar resistencia interna innecesaria

**11.**

Un calentador entrega $900\ \text{J}$ de energía térmica útil a partir de $1200\ \text{J}$ de entrada. ¿Qué porcentaje corresponde a pérdidas?

1. 25%
2. 75%
3. 20%
4. 33,3%

**12.**

En una cadena de transformaciones energéticas, ¿qué suele ocurrir al pasar por varias etapas sucesivas reales?

1. La eficiencia global puede disminuir por acumulación de pérdidas
2. La energía útil aumenta espontáneamente en cada etapa
3. La eficiencia total siempre supera a la mayor eficiencia parcial
4. Las pérdidas de una etapa eliminan la necesidad de energía de entrada

**13.**

Un dispositivo tiene eficiencia del $40\%$. Si recibe $2500\ \text{J}$, la energía útil obtenida es:

1. $1500\ \text{J}$
2. $1000\ \text{J}$
3. $6250\ \text{J}$
4. $600\ \text{J}$

**14.**

¿Cuál opción describe mejor la diferencia entre potencia y eficiencia?

1. La potencia indica rapidez de transferencia o transformación de energía; la eficiencia indica qué fracción resulta útil
2. La potencia y la eficiencia son exactamente la misma magnitud
3. La eficiencia se mide en watts y la potencia en porcentaje
4. La potencia solo existe si no hay pérdidas

**15.**

Se comparan dos procesos con la misma energía de entrada. El proceso X entrega $70\ \text{J}$ útiles y el proceso Y entrega $85\ \text{J}$ útiles. ¿Qué conclusión es correcta?

1. X es más eficiente porque pierde menos energía total de entrada
2. Y es más eficiente porque transforma una mayor fracción en energía útil
3. Ambos tienen la misma eficiencia porque la entrada es igual
4. No se puede comparar sin conocer la masa del sistema

**16.**

Una bomba transfiere $4{,}0\ \text{kJ}$ de energía útil usando $5{,}0\ \text{kJ}$ de entrada. ¿Cuál es la energía perdida?

1. $9{,}0\ \text{kJ}$
2. $1{,}0\ \text{kJ}$
3. $0{,}8\ \text{kJ}$
4. $20\ \text{kJ}$

**17.**

Si un sistema tiene eficiencia $\eta = 0{,}92$, ¿cuál afirmación es correcta?

1. Pierde el $92\%$ de la energía de entrada
2. Aprovecha el $8\%$ de la energía de entrada
3. Convierte en útil el $92\%$ de la energía de entrada
4. Produce más energía útil que la que recibe

**18.**

En un análisis energético, ¿por qué una disminución de pérdidas por fricción mejora el rendimiento de una máquina?

1. Porque la fricción crea energía adicional aprovechable
2. Porque reduce la parte de energía que se disipa sin contribuir a la función útil
3. Porque elimina la necesidad de energía de entrada
4. Porque hace que la energía total deje de conservarse

**19.**

Una cadena tiene dos etapas con eficiencias $\eta_1 = 0{,}80$ y $\eta_2 = 0{,}50$. Si la energía de entrada inicial es $1000\ \text{J}$, la energía útil final es:

1. $400\ \text{J}$
2. $650\ \text{J}$
3. $500\ \text{J}$
4. $300\ \text{J}$

**20.**

Un sistema A tiene $\eta_A = 75\%$ y recibe $800\ \text{J}$. Un sistema B tiene $\eta_B = 60\%$ y recibe $1000\ \text{J}$. ¿Cuál comparación es correcta?

1. A entrega más energía útil que B
2. B entrega más energía útil que A
3. Ambos entregan la misma energía útil
4. No se puede decidir sin conocer el tiempo de funcionamiento